

ANEXO IV - PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATORIO Nº 091/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2023
REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2023

1- Modelo de proposta: (NOME, SEDE SOCIAL, INSCRIÇÃO NO CNPJ/MF), por seu sócio-gerente/administrador abaixo-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria apresentar a seguinte proposta para fornecimento do tipo menor preço por item, **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA PINTURAS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DMANDA E ESPECIFICAÇÕES NO ANEXOPARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL**, declarando estar de acordo com as disposições do Edital, Minuta de Contrato, referente à licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 034/2023 realizada pela Prefeitura Municipal de Munhoz, na modalidade de menor preço por item, conforme a seguinte relação abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MARCA	QUANTIDADE	PREÇO REFERENCIA SEINFRA UNITÁRIO METRO	PREÇO TOTAL METRO
01	Serviços de pintura (contemplando pintor e ajudante) para os prédios da Prefeitura Municipal em alvenaria com emassamento.	METRO QUADRADO		25.000	R\$ 9,30	R\$
02	Serviço de pintura (contemplando pintor e ajudante) em madeiras.	METRO QUADRADO		1.200	R\$ 12,25	R\$
03	Serviço de Pinturas (contemplando pintor e ajudante) em esquadrias de ferro.	METRO QUADRADO		1.000	R\$ 21,57	Rs
04	Seviço de Pintura agricla para piso da Quadra Esportiva (contemplando pintor e ajudante) (quadra Escola Jose de Moura Bueno no bairro Ribeirão Fundo e quadra do Ginásio de esporte em Munhoz).	METRO QUADRADO		1.800	R\$6,73	R\$
TOTAL:						

3- JUSTIFICATIVA:

Os elementos técnicos descritos neste instrumento e em seus anexos são mínimos necessários para assegurar que os serviços se deem de forma satisfatória, com as mínimas condições técnicas e de qualidade exigidas, e ainda assegurar o gasto racional dos recursos públicos.

As metragens indicadas representam **estimativa de serviços médio anual**, sem que haja obrigatoriedade de contratação total.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SERVIÇO

Pintura Látex PVA e Acrílica

Número de demãos: 02 (duas);

Cores: à critério da Secretaria requisitante.

Ferramentas: rolo de lã de carneiro, trincha e pincel, limpos conforme orientação do fabricante.

Base para aplicação: a base deverá estar limpa e seca, livre de óleos, fungos, restos de pintura velha, solta ou pulverulenta. Caso necessário, deverá ser aplicada uma ou duas demãos de selador e a seguir a tinta PVA, diluída em 20% de água e duas ou três demãos de tinta, espaçando as aplicações de 3 a 6 h, no mínimo. A segunda aplicação será aplicada sem diluição. Não será autorizada a aplicação de pigmentos para obtenção da cor solicitada pela fiscalização.

Generalidades: As tintas serão rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamenterevolvidas antes de usadas. As manchas de mofo e óleos deverão ser removidas com detergente à base de amônia e água a 5%. Sempre que for corrigida a superfície com aaplicação de massa corrida (loais com perfurações e trincas), o trabalho deverá seguir as seguintes etapas:

Duas demãos de massa corrida (lixando com lixa fina entre as demãos) aplicadas com desempenadeira de aço ou espátula;

Intervalo mínimo de 6h entre as demãos;

Lixamento da última demão;

Pintura com tinta látex: em duas demãos, das superfícies já tratadas com massa corrida. Fissuras e imperfeições rasas na superfície serão corrigidas com massa corrida PVA, em camadasfinas, utilizando desempenadeira lisa de aço e espátula; nesse caso, a superfície deverá ser previamente selada, com selador à base de PVA. Após o emassamento, deve-se aguardar um período de 4h para dar continuidade ao serviço de pintura. A pintura deverá ser realizada de cima para baixo. Deve ser mantida ventilação suficiente a fim de impedir a condensação do

vapor de água nas paredes durante a pintura das superfícies. Deve ser aplicada pequena quantidade de tinta, com máximo espalhamento, evitando que a tinta escorra sobre a superfície. Deverá ser obedecido um intervalo mínimo de 4h entre as demãos.

Pintura à Esmalte: As pinturas a esmalte e esmalte sintético deverão ser aplicadas na superfície seca,livre de gorduras, fungos, ferrugens, restos de pintura velha solta e pó. Será necessário aplicar a primeira demão de selador (primer), de acordo com o tipo de base em uma ou duas camadas, espaçadas de 18 a 24 h, conforme o caso. O esmalte sintético será aplicado com pincel, rolo ou revólver, diluído com solvente, se necessário, em função do tipo de base. A tinta deverá ser remisturada com frequência, durante o uso.

Superfície de Madeira: Lixamento e remoção do pó. Aplicação da primeira demão, com trincha, de acabamento fosco. Aplicação de massa corrida, caso seja necessário nivelar a superfície, em função de fendas, orifícios e outras imperfeições. Lixamento a seco com lixa n.º 1 e limpeza com pano seco. Aplicação de duas demãos de tinta esmalte.

Superfície Metálica: Remoção de pontos de ferrugem, com aplicação de escova de aço ou por processo químico, com aplicação de ácido clorídrico diluído, água de cal, etc. Aplicar em seguida umademão de cromato de zinco (zarcão). Aplicação da tinta esmalte sintético.

O MATERIAL USADO ACIMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ/MG IRA FORNECER SOMENTE: TINTAS EM GERAL, MASSA CORRIDA E LONAS E O MATERIAL PARA LIMPEZA DE FERRUGEM E RETIRADA DE MOFO.

Validade da Proposta: 60 dias

Data:

Prazo início: 05 (cinco) dias a partir da emissão da Ordem de FornecimentoValor total desta Proposta: R\$

Proposta a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

Responsável pela Firma Proponente

Declaro expressamente que estão incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes o fornecimento dos produtos.

• Local e data, de de 2023.

• Ass. _____

• REPRESENTANTE LEGAL/CPF

• EMPRESA CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO DE MINAS GERAIS